00 02	**LV** Titel	**Dachdecker, Zimmerer & Sprenglerarbeiten** Dackdeckarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.7	**Dachdeckung mit Terran Solarmodul** Oberfläche Typ Material **Terran Solarmodul oder gleichwertig liefern, verlegen und nach Abstimmung mit Elektroplanung sowie Dachdeckerarbeiten anschlißen. inkl. erstellen Kabelplan** Dachstein Maße Produktgewicht Breite des Dachsteins Basisträger Hochwertig gefärbtes Betonelement Technische Spezifikation Modulleistung Mechanische Festigkeit Wasserundurchlässigkeit Brandverhaltensklasse Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Photovoltaik-Modul Maße Material der Moduloberfläche Größe der Moduloberfläche Laminat Anzahl der Zellen Verkabelung **Leistung** Maximale Leistung Toleranz Arbeitsspannung Arbeitsstorm Dachfläche gesamt	bzw. Photovoltaik Beton Dachziegel, 3,2 mm dickes gehärtetes Glas, monokristallin farbiges Betonelement mit hoher Endfestigkeit 330 x 420 mm 5,70 kg 300 mm DIN EN 490:2011 15 Wp > 1200N > 20 Stunden B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 Broof (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A0:2010 297,5 x 415 mm 3,2 mm starkes Solarglas 0,12346 m² EVA-Folie 4 Stück 400 mm lange, 4 mm² Solarkabel mit TYCO PV4 Stecker (MC4 kompatibel) 15 Wp 5% 2,31V 6,52A l x b		
		1 m²	**EP.....**	**GP .....**